

小型酸素ガス発生装置

特徴

高純度のガスが安価に供給できます。(90%以上)
 業界で最小・最軽量を実現。(容積・重量とも)
 低騒音設計なので静かな場所でも使用できます。
 高圧ガス取締法、第二種圧力容器の適用範囲外。
 エアースourceと電源があれば、多用途に使用できます。



写真 AOM-20

AOM-40・60の機種は、写真のキャスターがオプションになります。

型 式	純 度	発生量	吐出圧力	消費電力	電源電圧	寸法(W×D×H:mm)	重量	コンプレッサ-
AOM-08	90%	0.8Nm ³ /H	0.2MPa	200W	単相 AC100V (AC200V) 50/60Hz	500×580×1,350	130KG	1.5KW(160L)
AOM-12		1.2Nm ³ /H					150KG	2.2KW(250L)
AOM-20		2.0Nm ³ /H				180KG	3.7KW(410L)	
AOM-30		3.0Nm ³ /H				200KG	5.5KW(660L)	
AOM-40		4.0Nm ³ /H	0.3MPa	300W		900×800×1,840	500KG	7.5KW(820L)
AOM-60		6.0Nm ³ /H					600KG	11KW(1,230L)
AOM-80		8.0Nm ³ /H				700KG	15KW(1,640L)	