

2010年 コンプレッサー内蔵シリーズ酸素ガス発生装置製品リスト



※注記

1. 仕切り価格は工場渡し価格で、指定先までの梱包運送費は含んでいません。別途申し受けます。
2. 製品には予備品・消耗品は含んでいません。
3. 製品の仕様、仕切り価格は予告なく変更する場合があります。

平成22年1月5日

株式会社 アドバン理研

1. TOミニシリーズ(マイコン制御ミニコンプレッサー内蔵)

・マイコン制御・LCD表示付(酸素濃度、運転時間、コンプレッサー故障メッセージ)



型式	純度 %	発生量 (60HZ)NL/min	吐出圧力 (60HZ)Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源		定価 千円	仕切金額 千円	コンプレッサーなし(原料空気供給型) 千円	
						電圧 V	電力 Kw				
TO-02-1	90%以上	2.5(2.5)	0.10(0.12)	400×460×850 (キャスター含まず)	52	単相100V	0.3			オイルミストフィルタ内蔵減額なし	
TO-02-2				55	単相200V						
TO-04-1		4.0(4.4)		420×490×850 (キャスター含まず)	55	単相100V	0.4				
TO-04-2				58	単相200V						
TO-08-1		8.0(8.8)		480×620×950 (キャスター含まず)	90	単相100V	0.8				オイルミストフィルタ内蔵減額なし
TO-08-2					96	単相200V					
TO-12-2		12.0(13.2)		600×650×1,300 (キャスター含まず)	120	単相200V	1.2				オイルミストフィルタ内蔵減額なし
TO-16-2		16.0(17.6)			140		1.6				

注記 1. 酸素濃度計無し
2. 定流量調節弁内蔵

2. TOミニ屋外シリーズ(マイコン制御ミニコンプレッサー内蔵)

- ・マイコン制御・LCD表示付(酸素濃度、運転時間、コンプレッサー故障メッセージ)
- ・屋外設置が可能です。



型式	純度 %	発生量 (60HZ)NL/min	吐出圧力 (60HZ)Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源		定価 千円	仕切金額 千円	コンプレッサーなし(原料空気供給型) 千円	
						電圧 V	電力 Kw				
TO-02-1屋外	90%以上	2.5(2.5)	0.10(0.12)	490×670×900 (据付架台含まず)	62	単相100V	0.3			オイルミストフィルタ内蔵減額なし	
TO-02-2屋外					67	単相200V					
TO-04-1屋外		4.0(4.4)			65	単相100V	0.4				
TO-04-2屋外					70	単相200V					
TO-08-1屋外		8.0(8.8)		570×820×1000 (据付架台含まず)	95	単相100V	0.8				オイルミストフィルタ内蔵減額なし
TO-08-2屋外					100	単相200V					
TO-12-2屋外		12.0(13.2)		690×850×1425 (据付架台含まず)	150	単相200V	1.2				オイルミストフィルタ内蔵減額なし
TO-16-2屋外		16.0(17.6)			180		1.6				オイルミストフィルタ内蔵減額なし

注記 1. 酸素濃度計無し
2. 定流量調節弁内蔵

3. TAC小型シリーズ(オイルフリーコンプレッサー内蔵タッチパネル操作)

- ・オイルフリースクロールコンプレッサー内蔵
- ・シーケンス制御タッチパネル操作
- ・インバーター内蔵
- ・ドレン水気化装置内蔵(1.5~3.7kWタイプのみ)
- ・屋外仕様は屋外に設置が可能です。



型式	純度 %	発生量 NL/min	吐出圧力 Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源		定価 千円	仕切金額 千円	コンプレッサーなし(原料空気供給型) 千円
						電圧 V	電力 Kw			
TAC14-O2	90%以上	14	0.30	800×730×1,420	230	三相 AC200V 50/60HZ	2.0			
TAC20-O2		20			250		2.7			
TAC35-O2		35		1,850×850×1,700	350		4.2			
TAC40-O2		40			530		5.4			
TAC55-O2		55			600		6.5			
TAC68-O2		68			700		8.5			

4. TAC小型シリーズ屋外仕様(オイルフリーコンプレッサー内蔵タッチパネル操作)

型式	純度 %	発生量 NL/min	吐出圧力 Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源		定価 千円	仕切金額 千円	コンプレッサーなし(原料空気供給型) 千円
						電圧 V	電力 Kw			
TAC14-O2屋外	90%以上	14	0.30	950×1,070×1,580	330	三相 AC200V 50/60HZ	2.0			
TAC20-O2屋外		20			350		2.7			
TAC35-O2屋外		35		2,000×1,220×1,850	450		4.2			
TAC40-O2屋外		40			650		5.4			
TAC55-O2屋外		55			700		6.5			
TAC68-O2屋外		68			800		8.5			

- 注記 1. キャスター取り付け
 2. 400V仕様
 3. 酸素ガス出口圧力センサー、定流量弁内蔵自動運転

5. TACL中型シリーズ(オイルフリーコンプレッサー内蔵タッチパネル操作)

- ・オイルフリースクロールコンプレッサー内蔵
- ・シーケンス制御タッチパネル操作
- ・インバーター内蔵
- ・低騒音設計



型式	純度 %	発生量 NL/min	吐出圧力 Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源		定価 千円	仕切金額 千円	備考 千円
						電圧 V	電力 Kw			
TACL100-O2	90%以上	100	0.30	1,700 × 1,230 × 1,825	2,000	三相 AC200V 50/60HZ	12			
TACL133-O2		133		2,100 × 1,280 × 1,950	2,300		16			

- 注記 1. キャスター取り付け
 2. 400V仕様
 3. 酸素ガス出口圧力センサー、定流量弁内蔵自動運転

6. AOB中型屋外シリーズ(オイルフリーコンプレッサー内蔵タッチパネル操作)

- ・オイルフリースクロールコンプレッサー内蔵
- ・シーケンス制御タッチパネル操作
- ・インバーター内蔵
- ・低騒音設計
- ・屋外設置が可能です。



型式	純度 %	発生量 NL/min	吐出圧力 Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源		定価 千円	仕切金額 千円	備考 千円
						電圧 V	電力 Kw			
TACL100-O2屋外	90%以上	100	0.30	1,920 × 1,505 × 1,975	1,500	三相 AC200V 50/60HZ	12			
TACL133-O2屋外		133		2,320 × 1,555 × 2,100			16			

注記 1. 400V仕様

2. 酸素ガス出口圧力センサー、定流量弁内蔵自動運転