

## 2010年 酸素ガス発生装置製品リスト



### ※注記

1. 仕切り価格は工場渡し価格で、指定先までの梱包運送費は含んでいません。別途申し受けます。
2. 製品には予備品・消耗品は含んでいません。
3. 製品の仕様、仕切り価格は予告なく変更する場合があります。

平成22年1月5日

株式会社 アドバン理研

# 1. TOK 小型シリーズ (タッチパネル操作)

- ・ローコスト
- ・タッチパネル操作
- ・キャスター付
- ・オイルミストフィルター内蔵可能(オプション)
- ・第二種圧力容器適用外



型式	純度 %	発生量 Nm <sup>3</sup> /h	吐出圧力 Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源	適合コンプレッサー	定価 千円	仕切金額 千円	備考 千円
TOK-08DX	90	0.8	0.20	500×610×1,350	130	単相 100V (200V) 200W	オイルフリー (1.5KW)			オイルミストフィルター 内蔵可能
TOK-12DX		1.2			150		オイルフリー (2.2KW)			
TOK-20DX		2.0		560×730×1,800	180		オイルフリー (3.7KW)		オイルミストフィルター 内蔵可能	
TOK-30DX		3.0			200		オイルフリー (5.5KW)			
TOK-40DX		4.0	0.3	900×800×1,840	440	単相 100V (200V) 300W	オイルフリー (7.5KW)			オイルミストフィルター 内蔵可能
TOK-60DX		6.0			460		オイルフリー (11KW)			
TOK-90DX		9.0		1,300×950×2,000	520		オイルフリー (*15KW)		オイルミストフィルター 内蔵可能	
TOK-120DX		12.0		1,670×950×2,000	580		オイルフリー (*22KW)			

注記: 1. 適合コンプレッサーはアネスト岩田スクロールコンプレッサーを基準にしています。( \* 印はソースオイルフリーを基準にしています。)

2. キャスターなし固定ベース
3. キャスターつき
4. 酸素ガス出口圧力センサー、定流量弁内蔵自動運転

## 2. TOK 小型屋外シリーズ (タッチパネル操作)

- ・屋外に設置できます。
- ・ローコスト
- ・タッチパネル操作
- ・オイルミストフィルター内蔵可能(オプション)
- ・第二種圧力容器適用外



型式	純度 %	発生量 Nm <sup>3</sup> /h	吐出圧力 Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源	適合コンプレッサー	定価 千円	仕切金額 千円	備考 千円		
TOK-08DX屋外	90	0.8	0.20	640×830×1,675	160	単相 100V (200V) 200W	オイルフリー (1.5KW)			オイルミストフィルター 内蔵可能		
TOK-12DX屋外		1.2			180		オイルフリー (2.2KW)					
TOK-20DX屋外		2.0		640×830×1,925	210		オイルフリー (3.7KW)			オイルミストフィルター 内蔵可能		
TOK-30DX屋外		3.0			230		オイルフリー (5.5KW)					
TOK-40DX屋外		4.0	6.0	0.3	1,000×960×1,910		480	単相 100V (200V) 300W	オイルフリー (7.5KW)			オイルミストフィルター 内蔵可能
TOK-60DX屋外		6.0					500		オイルフリー (11KW)			

注記: 1. 酸素ガス出口圧力センサー、定流量弁内蔵自動運転

2. 適合コンプレッサーはアネスト岩田スクロールコンプレッサーを基準にしています。

### 3. TOS 中型シリーズ (タッチパネル操作)

- ・ハイコストパフォーマンス
- ・シーケンス制御タッチパネル操作
- ・省スペース・低騒音設計
- ・エアータンク内蔵
- ・別置専用オイルミストフィルターがあります。



型式	純度 %	発生量 Nm <sup>3</sup> /h	吐出圧力 Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源	適合コンプレッサー	定価 千円	仕切金額 千円	備考
TOS-045DX	90	4.5	0.25	900 × 1,130 × 1,800	840	単相 100V (200V) 400W	7.5KW			<ul style="list-style-type: none"> <li>・オイルミストフィルターは内蔵していませんので、オイルインジェクションコンプレッサーエアを使用する場合、必ず必要です。</li> <li>・性能はコンプレッサーの能力で変わります。</li> <li>・ホームページ資料を参照してください。</li> </ul>
TOS-075DX		7.5			900		11KW			
TOS-120DX		12		900 × 1,130 × 2,000	980		15KW			
TOS-160DX		16			1,100 × 1,330 × 2,150		1,450	22KW		
TOS-190DX		19		1,500			30KW			
TOS-240DX		24		1,300 × 1,730 × 2,325	1,800		37KW			
TOS-300DX		30			1,900					

注記: 1. キャスター付仕様

2. 窒素ガス出口圧力センサー、定流量弁内蔵自動運転

#### ● 専用オイルミストフィルターユニット

型式	コンプレッサー容量の目安	フィルターエレメント、活性炭交換目安	定価 千円	仕切金額 千円	備考
TOXF-30U	11KW~22KW	8,000時間(1年)毎			オイルフリードライエアーであれば必要ありません。
TOXF-50U	30KW~45KW				

#### 4. TOS 中型屋外シリーズ (タッチパネル操作)

- ・ハイコストパフォーマンス
- ・シーケンス制御タッチパネル操作
- ・省スペース・低騒音設計
- ・エアータンク内蔵
- ・別置専用オイルミストフィルターがあります。



型式	純度 %	発生量 Nm <sup>3</sup> /h	吐出圧力 Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源	適合コンプレッサー	定価 千円	仕切金額 千円	備考
TOS-045DX	90	4.5	0.25	950 × 1,240 × 1,915	870	単相 100V (200V) 400W	7.5KW			<ul style="list-style-type: none"> <li>・オイルミストフィルターは内蔵していませんので、オイルインジェクションコンプレッサーエアを使用する場合、必ず必要です。</li> <li>・性能はコンプレッサーの能力で変わります。</li> <li>・ホームページ資料を参照してください。</li> </ul>
TOS-075DX		7.5			930		11KW			
TOS-120DX		12		950 × 1,240 × 2,115	1,010		15KW			
TOS-160DX		16			1,500		22KW			
TOS-190DX		19		1,150 × 1,440 × 2,275	1,550					
TOS-240DX		24			1,900		30KW			
TOS-300DX		30		1,350 × 1,840 × 2,470	1,960		37KW			

注記: 1. キャスター付仕様  
2. 窒素ガス出口圧力センサー、定流量弁内蔵自動運転

#### ● 専用オイルミストフィルターユニット

型式	コンプレッサー容量の目安	フィルターエレメント、活性炭交換目安	定価 千円	仕切金額 千円	備考
TOXF-30U	11KW~22KW	8,000時間(1年)毎			オイルフリードライエアーであれば必要ありません。
TOXF-50U	30KW~45KW				