

# 小型タッチパネル操作酸素ガス発生装置

業界初、マイコンとカラーディスプレイタッチパネル操作で総合制御を実現、あらゆる運転モードに対応します。(特許出願済み)

- 自己診断機能付で、運転管理は全てカラーディスプレイタッチパネルに表示。
- 高純度のガスが安価に供給できます。(90%以上)
- 業界で最小・最軽量を実現。(容積・重量とも)
- 低騒音設計なので静かな場所でも使用できます。
- 高圧ガス取締法、第二種圧力容器の適用範囲外。
- エアースourceと電源があれば、多用途に使用できます。



AOM-60DXタイプ

型式	酸素濃度	O <sub>2</sub> 発生量 (Nm <sup>3</sup> /h)	O <sub>2</sub> 圧力 (MPa)	電源	寸法 (W×D×H)mm	重量 (kg)	適合圧縮機 参考サイズ
AOM-08DX	90%以上	0.8Nm <sup>3</sup> /H	0.2MPa	単相 100V (200V) 50/60Hz	500×610×1,350	130	1.5kW (160L)
AOM-12DX		1.2Nm <sup>3</sup> /H				150	2.2kW (250L)
AOM-20DX		2.0Nm <sup>3</sup> /H			180	3.7kW (410L)	
AOM-30DX		3.0Nm <sup>3</sup> /H			200	5.5kW (660L)	
AOM-40DX		4.0Nm <sup>3</sup> /H	0.3MPa		900×800×1,840	500	7.5kW (820L)
AOM-60DX		6.0Nm <sup>3</sup> /H				600	11kW (1,230L)
AOM-90DX		9.0Nm <sup>3</sup> /H			1,300×950×2,000	520	15kW (1,640L)
AOM-120DX		12.0Nm <sup>3</sup> /H			1,670×950×2,000	580	22kW (2,700L)

※1.上記性能は環境温度20℃での参考値です。

※2.改善改良の為、装置の仕様を予告なく変更する場合がございます。