

TOXシリーズ 大型タッチパネル操作酸素ガス発生装置

特許取得（特許第3614786号）

業界初・マイコンとカラーディスプレイタッチパネルで総合制御を実現

■ タッチパネル操作



運転操作設定、管理はカラーディスプレイタッチパネルに表示。

■ イージー・メンテナンス 低騒音設計

奥行きを最小にし、メンテナンスは全て前面から行える設計です。

低騒音設計により作業場など人のいる場所でも使用できます。



TOX-300DX



■ 専用オイルミストフィルターユニット

オイルインジェクションコンプレッサーを使用する場合や、他の原料エアードを使用する場合、オイルフリー圧縮エアード以外の時は必ず必要です。

型式	適合コンプレッサー	備考
TOXF-50U	30KW~45KW	※フィルター交換目安 8,000H(1年)毎
TOXF-100U	55KW~90KW	

●性能一覧

型式	酸素濃度	発生量 Nm ³ /h	吐出圧力 (MPa)	電源	寸法 (W×D×H)mm	重量 (KG)	適合圧縮機 空気量(L/min)
TOX-240DX	90%以上	24	0.25	単相 100V (200V) 200W	1,750×1,050×1,900	2,200	30KW(5,800)
TOX-300DX		30			1,900×1,100×2,100	2,500	37KW(7,000)
TOX-400DX		40			2,200×1,230×2,500	3,600	55KW(10,600)

※原料空気量、原料空気圧力でO₂発生量O₂吐出圧力が変わります。できるだけ余裕のある圧縮空気を用意してください。

※改善改良の為、装置の仕様等は予告なく変更する場合がございます。