

大屋外仕様タッチパネル操作酸素ガス発生装置

特許取得（特許第3614786号）

業界初・マイコンとカラーディスプレイタッチパネルで総合制御を実現

- 大型機で屋外設置を実現しました。
- タッチパネル操作



運転操作設定、管理はカラーディスプレイタッチパネルに表示。

- イージー・メンテナンス
さらなる低騒音設計

室内設置TOXシリーズ同様、メンテナンスも含めてすべて前面から行える設計です。

室内設置TOXシリーズをさらに低騒音化しました。屋外に設置しても気になりません。



TOX-300DX屋外

専用オイルミストフィルターユニット

オイルインジェクションコンプレッサーを使用する場合や、他の原料エアで使用する場合、オイルフリー圧縮エア以外の時は必ず必要です。

型式	適合コンプレッサー	備考
TOXF-30U	11KW~22KW	※フィルター交換目安 8,000H(1年)毎
TOXF-50U	30KW~45KW	

●性能一覧

型式	酸素濃度	O2発生量 (Nm ³ /h)	O2圧力 (MPa)	電源	寸法 (W×D×H)mm	重量 (kg)	適合圧縮機 参考サイズ
TOX-240DX屋外	90%以上	24	0.25	単相 100V (200V) 200W	1,900×1,180×2,070	2,500	30kW
TOX-300DX屋外		30			2,050×1,230×2,170		

※原料空気量、原料空気圧力でO2発生量O2吐出圧力が変わります。できるだけ余裕のある圧縮空気を用意してください。

※改善改良の為、装置の仕様等は予告なく変更する場合がございます。