

ミニコンプレッサー内蔵屋外仕様窒素ガス発生装置

(小型・軽量のコンプレッサー内蔵型)

特徴

- 高純度のガスが安価に供給できます。
- 防滴構造の為、屋外に設置できます。
- コンプレッサーを内蔵していますので、
原料エアは必要ありません。
- 低騒音設計なので静かな場所でも使用できます。
- 高圧ガス取締法、第二種圧力容器の適用範囲外。



写真
AN2-06屋外

型式	純度	発生量	吐出圧力	消費電力	電源電圧	寸法(W×D×H:mm)	重量
AN2-06屋外	99%	10NL/MIN	0.35MPA	0.40KW	単相AC100V	470×655×910	75KG
AN2-12屋外		20NL/MIN		0.75KW		520×685×1010	110KG
生産終了 AN2-18屋外		30NL/MIN		1.2KW	単相AC200V	690×945×1410	150KG
AN3-04屋外	99.9%	6NL/MIN	0.4MPA	0.40KW	単相AC100V	470×655×910	75KG
AN3-08屋外		12NL/MIN		0.75KW		520×685×1010	110KG
生産終了 AN3-12屋外		18NL/MIN		1.2KW	単相AC200V	690×945×1410	150KG
AN4-02屋外	99.99%	3NL/MIN	0.45MPA	0.40KW	単相AC100V	470×655×910	75KG
AN4-04屋外		6NL/MIN		0.75KW		520×685×1010	110KG
生産終了 AN4-06屋外		9NL/MIN		1.2KW	単相AC200V	690×945×1410	150KG

酸素濃度計はオプションです。