

ミニコンプレッサー内蔵窒素ガス発生装置

(小型・軽量のコンプレッサー内蔵型)

特徴

- 高純度のガスが安価に供給できます。
- 業界で最小・最軽量を実現。(容積・重量とも)
- 水ドレイン気化装置内蔵していますので、電源さえあればどこにでも設置できます。(特許出願中)
- 低騒音設計なので静かな場所でも使用できます。
- 高圧ガス取締法、第二種圧力容器の適用範囲外。



写真 AN2-06

型 式	純 度	発生量	吐出圧力	消費電力	電源電圧	寸法(W×D×H:mm)	重量
AN2-06	99%	10NL/MIN	0.35MPA	0.40KW	単相AC100V	380×440×800	55KG
AN2-12		20NL/MIN		0.75KW		430×470×900	90KG
AN2-18		30NL/MIN		1.2KW	単相AC200V	600×730×1,300	120KG
AN3-04	99.9%	6NL/MIN	0.4MPA	0.40KW	単相AC100V	380×440×800	55KG
AN3-08		12NL/MIN		0.75KW		430×470×900	90KG
AN3-12		18NL/MIN		1.2KW	単相AC200V	600×730×1,300	120KG
AN4-02	99.99%	3NL/MIN	0.45MPA	0.40KW	単相AC100V	380×440×800	55KG
AN4-04		6NL/MIN		0.75KW		430×470×900	90KG
AN4-06		9NL/MIN		1.2KW	単相AC200V	600×730×1,300	120KG

酸素濃度計はオプションです。