

小型タッチパネル操作窒素ガス発生装置

業界初、マイコンとカラーディスプレイタッチパネル操作で総合制御を実現、あらゆる運転モードに対応します。(特許出願済み)

- 自己診断機能付で、運転管理は全てカラーディスプレイタッチパネルに表示。
- 高純度のガスが安価に供給できます。(99.99%仕様OK)
- 業界で最小・最軽量を実現。(容積・重量とも)
- 低騒音設計なので静かな場所でも使用できます。
- 高圧ガス取締法、第二種圧力容器の適用範囲外。
- エア源と電源があれば、多用途に使用できます。



適合コンプレッサー5.5KW・7.5KW機種のキャスターはオプションです。写真 AM2-130DX

型式	純度 %	発生量 Nm ³ /h	吐出圧力 Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源	適合コンプレッサー
AM2-30DX	99	3.0	0.50	500×610×1,350	130	単相 AC100 (AC200) 200W	オイルフリー (1.5KW)
AM3-20DX	99.9	2.0					
AM4-10DX	99.99	1.0					
AM2-50DX	99	5.0	0.50		150		オイルフリー (2.2KW)
AM3-33DX	99.9	3.3					
AM4-19DX	99.99	1.9					
AM2-82DX	99	8.2	0.50	560×730×1,550	180	オイルフリー (3.7KW)	
AM3-54DX	99.9	5.4					
AM4-32DX	99.99	3.2					
AM2-130DX	99	13.0	0.50	900×800×1,840	440	単相 AC100 (AC200) 300W	オイルフリー (5.5KW)
AM3-87DX	99.9	8.7					
AM4-52DX	99.99	5.2					
AM2-164DX	99	16.4	0.50		460		オイルフリー (7.5KW)
AM3-108DX	99.9	10.8					
AM4-65DX	99.99	6.5					
AM2-250DX	99	25.0	0.50	520	オイルフリー (11KW)		
AM3-165DX	99.9	16.5					
AM4-100DX	99.99	10.0					
AM2-330DX	99	33.0	0.50	580	オイルフリー (15KW)		
AM3-220DX	99.9	22.0					
AM4-130DX	99.99	13.0					

※1.上記性能は環境温度20℃での参考値です。 ※2.改善改良の為、装置の仕様を予告なく変更する場合がございます。