

# 小型タッチパネル操作屋外仕様窒素ガス発生装置

業界初、マイコンとカラーディスプレイタッチパネル操作で総合制御を実現、あらゆる運転モードに対応します。(特許出願済み)

- 防滴構造で屋外設置可能
- タッチパネルで簡単設定
- 高純度ガスが安価に供給できます。
- 業界で最小・最軽量を実現。(容積・重量とも)
- 高圧ガス取締法、第二種圧力容器の適用範囲外。
- エアースourceと電源があれば、多用途に使用できます。
- オイルミストフィルター内蔵可能(オプション)

※タッチパネルイメージ

**窒素ガス発生中**

原料空気圧力 0.75 MPa  
 窒素吐出圧力 0.50 MPa  
 窒素吐出流量 1.9 Nm<sup>3</sup>/H  
 含有酸素濃度 60 ppm

積算流量 設定 フロー表示 プザ停止

<<<タイマ運転設定>>>

日曜日 停止	月曜日 停止	火曜日 停止	水曜日 停止
日曜日 時間編集	月曜日 時間編集	火曜日 時間編集	水曜日 時間編集
木曜日 停止	金曜日 停止	土曜日 停止	
木曜日 時間編集	金曜日 時間編集	土曜日 時間編集	戻る



AM4-19DX屋外

型式	純度 %	発生量 Nm <sup>3</sup> /h	吐出圧力 Mpa	寸法 W×D×H mm	重量 kg	電源	適合コンプレッサー	
AM2-30DX屋外	99	3.0	0.50	640×830×1,675	160	単相 AC100 (AC200) 200W	オイルフリー (1.5KW)	
AM3-20DX屋外	99.9	2.0						
AM4-10DX屋外	99.99	1.0						
AM2-50DX屋外	99	5.0	0.50		180		210	オイルフリー (2.2KW)
AM3-33DX屋外	99.9	3.3						
AM4-19DX屋外	99.99	1.9						
AM2-82DX屋外	99	8.2	0.50		210		210	オイルフリー (3.7KW)
AM3-54DX屋外	99.9	5.4						
AM4-32DX屋外	99.99	3.2						
AM2-130DX屋外	99	13.0	0.50	1,000×960×1,910	480	単相 AC100 (AC200) 300W	オイルフリー (5.5KW)	
AM3-87DX屋外	99.9	8.7						
AM4-52DX屋外	99.99	5.2						
AM2-164DX屋外	99	16.4	0.50		500		300W	オイルフリー (7.5KW)
AM3-108DX屋外	99.9	10.8						
AM4-65DX屋外	99.99	6.5						

※1.上記性能は環境温度20℃での参考値です。 ※2.改善改良の為、装置の仕様を予告なく変更する場合がございます。