

小型タッチパネル操作屋外仕様窒素ガス発生装置

従来のTKシリーズに比べ高純度で性能アップ!

カラータッチパネルディスプレイでの簡単操作・総合制御はそのままにPLCによるシーケンス制御で従来機より多機能に進化しました。

■ 防滴構造で屋外設置可能

サイズも最小クラスです。

■ 省エネ運転など様々な設定が可能

窒素ガスの使用流量から、装置切替時間・運転ユニット数を調整する事により無駄なエアーを使わない『流量運転モード』（省エネ運転）や製品窒素ガスのレシーバータンクの圧力を監視して自動運転を行う『タンク圧力運転』など様々な運転設定が可能です。

■ タッチパネル (※ 3.5型 QVGA高精細表示タッチパネル採用)



運転モード設定・運転管理・異常時の診断等カラータッチパネルで設定・確認が可能です。



TKH4-24Eco屋外 (2.2kWタイプ)

高純度 (99.99%) の装置で発生量20%アップ! 業界No.1の性能

型式	純度 (%)	N ₂ 発生量 (Nm ³ /h)	吐出圧力 (MPa)	電源	寸法 (W×D×H) mm	重量 (kg)	適合圧縮機参考サイズ
TKH2-33Eco屋外	99	3.3	0.50	単相 AC100V (AC200V) 200W	640×830×1,675	160	オイルフリー 1.5kW
TKH3-23Eco屋外	99.9	2.3					
TKH4-14Eco屋外	99.99	1.4	0.55			180	オイルフリー 2.2kW
TKH2-52Eco屋外	99	5.2					
TKH3-37Eco屋外	99.9	3.7	0.50			210	オイルフリー 3.7kW
TKH4-24Eco屋外	99.99	2.4					
TKH2-85Eco屋外	99	8.5	0.50			480	オイルフリー 5.5kW
TKH3-60Eco屋外	99.9	6.0					
TKH4-40Eco屋外	99.99	4.0	0.55	500	オイルフリー 7.5kW		
TKH2-130Eco屋外	99	13.0					
TKH3-93Eco屋外	99.9	9.3	0.55	1,000×965×1,910	480	オイルフリー 5.5kW	
TKH4-60Eco屋外	99.99	6.0					
TKH2-165Eco屋外	99	16.5	0.50	300W	500	オイルフリー 7.5kW	
TKH3-115Eco屋外	99.9	11.5					
TKH4-80Eco屋外	99.99	8.0	0.55				

※改善改良の為、装置の仕様等は予告なく変更する場合がございます。