

小型タッチパネル操作屋外仕様窒素ガス発生装置

AM屋外シリーズに変わるNEWモデル

カラータッチパネルディスプレイでの簡単操作・総合制御はそのままにPLCによるシーケンス制御で従来機より多機能に進化しました。

■ 防滴構造で屋外設置可能

サイズも最小クラスです。

■ 省エネ運転など様々な設定が可能

窒素ガスの使用流量から、装置切替時間・運転ユニット数を調整する事により無駄なエアーを使わない『流量運転モード』（省エネ運転）や製品窒素ガスのレシーバータンクの圧力を監視して自動運転を行う『タンク圧力運転』など様々な運転設定が可能です。

■ タッチパネル（※ 3.5型 QVGA高精細表示タッチパネル採用）



運転モード設定・運転管理・異常時の診断等
カラータッチパネルで設定・確認が可能です。



TK3-33DX屋外 (2.2kWタイプ)

型式	純度 (%)	N2発生量 (Nm3/h)	吐出圧力 (MPa)	電源	寸法 (W×D×H) mm	重量 (kg)	適合圧縮機参考サイズ
TK2-30DX屋外	99	3.0	0.50	単相 AC100V (AC200V) 200W	640×830×1,675	160	オイルフリー 1.5kW
TK3-20DX屋外	99.9	2.0					
TK4-10DX屋外	99.99	1.0	0.55				
TK2-50DX屋外	99	5.0					
TK3-33DX屋外	99.9	3.3	0.50				
TK4-19DX屋外	99.99	1.9					
TK2-82DX屋外	99	8.2	0.50				
TK3-54DX屋外	99.9	5.4					
TK4-32DX屋外	99.99	3.2	0.55				
TK2-130DX屋外	99	13.0	0.50	単相 AC100V (AC200V) 300W	1,000×960×1,910	480	オイルフリー 5.5kW
TK3-87DX屋外	99.9	8.7					
TK4-52DX屋外	99.99	5.2	0.55				
TK2-164DX屋外	99	16.4					
TK3-108DX屋外	99.9	10.8	0.55				
TK4-65DX屋外	99.99	6.5					

※改善改良の為、装置の仕様等は予告なく変更する場合がございます。