

マイコン制御 屋外仕様ミニ窒素ガス発生装置

オイルフリーミニコンプレッサー、酸素濃度センサー内蔵

■ 特徴

高純度性能アップ！

- 防滴構造で屋外設置可能
- 業界初！マイコン制御・LCD表示

※装置状態をLCDに表示



運転中の窒素ガス純度、積算運転時間を監視してLCD(表示器)に表示し、純度異常やコンプレッサーにトラブルが発生すれば、表示器に原因を表示します。

※コンプレッサートラブルの場合は停止します。
※純度異常アラーム出力が必要な場合は注文時にお受けいたします。

● 低騒音高寿命設計

実績のある低騒音高寿命のオイルフリーコンプレッサー(1台～4台)を搭載し、防音効果の高い構造により静かな環境でも使用できます。

● 第二種圧力容器適用範囲外

圧力容器の適用範囲外の為、変圧器を内蔵(オプション)することにより海外でも使用可能です。

● 装置保証1年間(コンプレッサーは4,000時間)



TN4-12-2

高純度 (99.99%) の装置で発生量 20% アップ！ 業界No.1の性能

型式	純度 %	発生量 NL/min ()内60Hz	吐出圧力 MPa ()内60Hz	寸法 W×D×H mm	電源電圧	消費電力	重量 kg
TN2-06-1(2)屋外	99	11.0 (12.5)	0.35 (0.4)	490×670×975	型式末尾:1 単相 AC100 /110V	0.4kW	70
TN3-05-1(2)屋外	99.9	8.2 (9.3)	0.38 (0.43)				
TN4-03-1(2)屋外	99.99	5.4 (6.0)	0.45 (0.5)				
TN2-13-1(2)屋外	99	22.5 (26.0)	0.35 (0.4)	570×820×1,075	型式末尾:2 単相 AC200 /220V 50/60Hz	0.8kW	100
TN3-10-1(2)屋外	99.9	16.5 (18.7)	0.38 (0.43)				
TN4-06-1(2)屋外	99.99	10.8 (12.0)	0.45 (0.5)				
TN2-20-2屋外	99	33.7 (38.5)	0.35 (0.4)	690×850×1,425	単相 AC200 /220V 50/60Hz	1.2kW	150
TN3-15-2屋外	99.9	24.7 (28.6)	0.38 (0.43)				
TN4-09-2屋外	99.99	16.2 (18.6)	0.45 (0.5)				
TN2-27-2屋外	99	45.0 (52.0)	0.35 (0.4)			1.6kW	180
TN3-20-2屋外	99.9	33.0 (38.0)	0.38 (0.43)				
TN4-12-2屋外	99.99	21.5 (24.5)	0.45 (0.5)				

※1.上記性能は環境温度20℃での参考値です。 ※2.改善改良の為、装置の仕様を予告なく変更する場合がございます。